

シャッターのきしみ音を無くし動きを良くする

BSシャッター オイル

BSシャッターオイルは、一般的なガレージ、店舗、倉庫等に設置されている比較的汎用的で重量のある製品にお勧めのオイルとなります。

シリコンを配合した万能型潤滑スプレーになりますので、シャッターだけではなく、雨戸、網戸、引き戸などのレールにも吹き付けて、より滑りがよくなります。

DIY

DIYでもっとシャッターを
快適にとお考えの方

業者様

住宅のメンテナンス
サービスを行っている業者様

BSシャッターオイルの効果

石油系グリスではないので、匂いが少なく、べたつきがなくスムーズに滑ります。軋み音が減り、錆の発生を抑えます。

干渉の多い、レールとスラットのこすれあう部分にオイルを吹き付けます。

上げ下げを行いなじませることで動きが滑らかになります。



シリコン配合

1,650 円/1本
(税込)

シャッターオイルの本格的な使用で、
プロ並みのメンテナンスを行いませんか？

BX

文化シャッターテクノ株式会社

BSシャッターオイル



1,650 円/1本
(税込)

BS シャッターオイル・プロ

6本入/1箱
2本お得



6,600 円/1箱
(税込)

BS シャッターオイル・プロS

6本入/4箱
6本お得



29,700 円/1箱
(税込)



シャッターケースを外し、スプリング駆動部分の錆をクリーナーでクリーニングをした後、コイル1本1本にオイルをまんべんなく吹き付ける事で、軋み音が軽減します。



シャフトとホイールの駆動部分もクリーニング後たっぷりオイルを注入してください。こちらにオイルを注入することで、動きが快適に変わります。

■使用方法

○使用前に缶をよく振ってください。○使用対象箇所にスプレーしてください。○手の届かない場所や限られた部分にスプレーする場合には付属のチューブを噴射口に差し込んでください。

■使用上の注意

○吸入飲用不可○人体に害がありますので飲まないでください。○破損する恐れがありますので自動車の車内に置かないでください。○子供の手の届かないところに置いてください。

■保管方法

○直射日光の当たる所、40℃以上になる所、錆の発生しやすい水、湿気が多い所には置かないでください。

■廃棄方法

○廃棄の際には、中身を使い切ってから火気の無い戸外でボタンを押してガスを完全に抜いてから捨ててください。○ガス抜きキャップの使用方法は、缶ラベルの裏側をご確認ください。

■火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ってご使用ください。①炎や火気の近くで使用しないで下さい。②火気を使用している屋内で大量に使用しないで下さい。③高温にすると破裂の危険性があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないで下さい。④火の中に入れてしないで下さい。⑤使い切ってから捨ててください。

高圧ガス:LPG

ご購入・詳細はこちら

シャッター部品・オンラインストア

<https://shutter-parts.bunka-proteck.jp>



リフォーム・オンラインストア

<https://www.bunka-proteck.jp>



各種クレジットカードに対応しています



VISA/MASTER/DINERS/JCB
AMEXブランドに対応しております

楽天市場、PayPayモールでも販売しています

Rakuten

PayPay モール

BX

文化シャッターテクノ株式会社

☎ 0120-236-149

月~金(10:00~12:00/13:00~17:00)